

IMPRESORA PORTÁTIL CUSTOM MY³ A



La impresora MY³ A fue creada por Custom para uso profesional. Imprime en papel de 76mm de ancho con un espesor de hasta 100gr/m². Cuenta con una velocidad de impresión de hasta 75mm/seg., sensores de fin del papel y de temperatura del cabezal, además de que soporta 4 logotipos personalizados de 576 x 450 puntos e imprime los códigos de barras 1D más comunes, así como los códigos 2D PDF417 y Datamatrix.

La MY³ A cuenta con drivers auto-instalables para Windows XP, Vista, 7 (32/64 bits), Linux (32/64 bits), iOS y Android (la compatibilidad con iOS o Android debe ser ordenada de fábrica), además de con impresión inalámbrica a través de Bluetooth®. Soporta perfiles SPP (Serial Port Profile), con los cuales se pueden emular conexiones seriales RS232.

- Robusta impresora móvil para imprimir en papel de 76 mm de ancho
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Batería recargable de ión de litio
- Alta autonomía: 8 horas de trabajo y 750 tickets
- Soporta papeles de densidad de 61 a 100 µm
- Grado de protección IP42
- Peso de sólo 233gr (sin batería)
- Dimensiones: 105mm (Largo) x 135mm (Ancho) x 61mm (Alto)

Software

- SDK para MS Windows Phone 8 para impresión por Bluetooth disponible.
- SDK para Android disponible.
- Producto certificado por Apple.
- SDK para iOS disponible. Puede imprimir texto, imágenes y código de barras (1D y 2D). Para la versión Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth.
- El CUSTOM PRINT SERVICE PLUGIN permite impresión directa en diferentes impresoras Custom sin necesidad de librerías de desarrollo o drivers de impresión adicionales.

Batería

- Li-Ion recargable de 7.4V y 1200mAh .
- Fuente de poder para recarga: 12-24Vdc.
- Ciclo de recargas de 3 hrs. máximo.
- Autonomía de 8 horas; 750 tickets de 100mm con una densidad de Impresión del 12.5%.
- Recarga con fuente de poder externa.



Accesorios

Funda protectora, funda con correa para hombros, clip para colgarse en el cinturón.

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.
Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios.



ESPECIFICACIONES CUSTOM MY³

Códigos de barras soportados	UPC A, UPC E, EAN13, EAN8, Código 39, ITF, Codabar, Código 93, Código 128, Código 32, PDF417, Datamatrix, Código QR.
Formato de impresión	Altura normal/ancho de 1 a 8, invertido, subrayado, cursiva, negrita
Dirección de impresión	Normal, 90°, 180°, 170°
Gramaje de papel	De 55 a 100 g/m ²
Espesor del papel	De 61 a 100 µm
Ancho de impresión	72 mm
Dimensiones del rollo de papel	45 mm. Máximo
Emulación	Compatibilidad con comandos de escape
Interfaces	USB / Bluetooth 2.0
Buffer de datos	2 KB
Memoria Flash	512 KB
Memoria gráfica	4 logos de 576x450 puntos
Perfil Bluetooth soportado	SPP (Serial Port Profile)
Drivers	Windows XP, 7(32/64 bits), Linux (32/64 bits), iOS, Android (la compatibilidad con iOS o Android debe ser ordenada de fábrica)
Herramientas Software	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Fuente de poder	Batería Li-Ion recargable
Ciclos de recarga de la batería	>700
MTBF	740,000 horas (tarjeta electrónica)
Temperatura de Operación	-15°C a + 55°C
Seguridad	EN60950 2001
Certificaciones	Bluetooth, CE, Compatible con RoHS, NOM
Protección	IP42
Dimensiones (Largo x Alto x Prof.)	105 x 61 x 135mm
Peso	233gr (sin batería) 287gr (con batería)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios.

