

# SmartTAG HD T

Etiqueta Electrónica de E-PAPER



## FUNCIONALIDAD PRINCIPAL

- Display optimizado para mostrar información detallada del producto en el anaquel.
- Display de 2.7" blanco y negro, o blanco, negro y rojo.
- La tecnología de E-paper más vanguardista
- Ángulo de visibilidad de cerca de 180°
- Alto contraste y resolución
- Tratamiento anti-reflejante
- Flash (tiempo de respuesta líder en la industria, de 1 seg.)
- Parpadeo al estar ocupada.
- Cassette de baterías de inserción reemplazable (5 seg. para cambiarlo)
- La más alta velocidad bi-direccional (hasta 28,000 cambios de precio por hora)
- Geolocalización automatizada.
- NFC.
- Adaptación a riel universal.
- Exclusiva renura trasera (SmartCLIP) para adaptación de la mercancía o tecnología.
- Durable carcadas y protección frontal.
- Código de barras frontal y posterior.



Etiquetas SmartTAG HD (displays gráficos)

## Funcionalidades Digitales Avanzadas

Geolocalización Automatizada	Sí
SmartFLASH (indicador luminoso)	Sí
Contactless (NFC)	Sí (opcional)
ESL y sistema ACK	Sí

## Conectividad

Comunicación óptica inalámbrica	Luz infrarroja difusa (1.245 MHz)
---------------------------------	-----------------------------------

## Accesorios de Merchandising

Frente removible personalizable	
Amplio rango de soluciones de montaje, accesorios individuales y rieles	
Ranura para SmartCLIP con stoppers (SmartFLAG & SmartCARD)	

## Software

Compatibilidad del Sistema	Pricer Web Server R5 o posterior
Función Cloud	Sí



## Diseño

	Negro/Blanco	Negro/Blanco/Rojo ("N/B/R")
NBlero de parte	19550-01	19560-01
Con NFC	19553-01	19563-01
Dim. [L x An x Al]	3.2" x 1.9" x 0.4" / 81.60 x 49.00 x 12.60 mm	
Peso	36 g	
Paquete	25 etiquetas por caja	
Resistencia al agua	No (no utilice etiquetas N/B/R en ambientes húmedos como refrigeradores o áreas de verduras)	
Versión Freezer	No	
Temp. de Oeer.	32°F a 104°F / 0°C a 40°C	59°F a 95°F / 15°C a 35°C
umedad de Oeer.	20% a 60% de humedad relativa	40% a 60% de humedad relativa
Certificaciones	RoHS, WEEE, FCC/IC	
Cód. de b. frontal	Sí	
Seguridad	Protocolo de codificación propietario con transmisión restringida (3 niveles)	

## Display

Tecnología	E-paper
camaño del display	2.25" x 1.50" / 57.30 x 38.20 mm
Resolución	117 dpi
Ángulo de visibilidad	Cerca de 180°
Páginas	3

## Batería

	Negro/Blanco	Negro/Blanco/Rojo
Batería reemplazable	Sí, cassette de baterías (2 x CR2032)	Sí, cassette de baterías (2 x CR2032)
Tiempo de vida	Hasta 6 años	5 años

Con 30 min. de comunicación por día, 2 actualizaciones/día, 10 min. de flash intenso o 250 min. de flash tenue por día, tiempo de respuesta del flash de un segundo.

## Velocidad de Actualización

Actualiz. de precios.	Hasta 28,000 etiq./hr. (466/min.)
Actualiz. de mensaje prom. y precios.	Hasta 15,000 etiq./hr.
Actualización total de la página.	Hasta 6,000 etiq./hr.