

IMPRESORA CUSTOM S'PRINT S

Las impresoras térmicas S'print ofrecen una gran autonomía con dimensiones reducidas.

La S'print S cuenta con sencilla recarga de papel automática a través del patentado sistema "sixload", sensores de final del papel y de marca negra y soporta un logotipo del cliente personalizable además de que permite la impresión de los códigos de barras más populares: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR.

La S'print S es alimentada a través de una fuente de poder externa y cuenta con interfaz serial RS-232, siendo ideal para aplicaciones como instrumentación, impresión de comprobantes, cupones y reportes de confirmación de transacciones bancarias.

Características Principales

- Ancho del papel de 58mm
- Muy ligera y compacta
- Gran autonomía



Especificaciones

Método de impresión	Impresión térmica
Resolución	203dpi. 8 puntos/mm
Columnas	24 (versión 40/42 disponible)
Velocidad de impresión (mm/seg.)	50 (depende del estado de las baterías, diseño impreso y temperatura ambiente)
Juego de caracteres	ASCII estándar, Internacional
Formato de impresión	Normal, doble altura/ancho, negativo, subrayado, amplio
Dirección de impresión	Iniiciando por el principio o por el final del ticket (girado 180°)
Ancho del papel	58 mm
Espesor del papel	60µm
Dimensiones del rollo	57.5 mm ± 1mm
Emulación	CUSTOM
Interfaces	Serial 9 pines, RS232
Buffer de datos	128 Bytes
Memoria Flash	32 KB
Memoria Gráfica	1 logo de 384 x 85 puntos
Drivers	OS X, Windows 32 y 64 bits
Fuente de poder	9 - 48 VDC / 11VA
Consumo de energía	1200 - 230 mA
MTBF	260,000 horas (tarjeta electrónica)
Temperatura de operación	0°C + 50°C
Seguridad	EN60950 2001
Certificaciones	CE, TUV, RoHS, E3,e3
Dimensiones (LxPxA)	146x88x65mm
Peso	0.370 g (sin rollo de papel)
Garantía	1 año (planes de extensión disponibles)

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.
Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios.

