

TERMINAL PORTÁTIL UROVO DT50

UROVO[®]



La terminal portátil UROVO DT50 es una robusta computadora de mano a prueba de agua, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieren un equipo durable y confiable. La DT50 incluye lector de código de barras 2D, NFC, carga rápida de baterías y comunicación 4G. Además, cuenta con las certificaciones de GMS, AER, SOTI, AirWatch, IVANTI y TeamViewer.

ESPECIFICACIONES:

| | |
|-------------------|---|
| CPU | Procesador Qualcomm de ocho núcleos a 2.45 GHz |
| Sistema operativo | Android 13 AER actualizable hasta Android 17 (cuando esté disponible la versión) |
| Memoria | 4GB RAM/64GB ROM; 8GB RAM/128GB ROM (opcional) |
| Pantalla | TFT-LCD de 5.7" con resolución de 720 x 1440 píxeles, 283 ppp. |
| Panel táctil | Multitáctil capacitivo ultrasensible, funciona con guantes y dedos mojados |
| Cristal | Gorilla de Corning |
| Dimensiones | 162.6mm x 76mm x 13.6mm (6.4" x 3" x 0.53") |
| Peso | 250g / 8.8oz (incluyendo batería) |
| Batería | Recargable de 3.85V 5,000mAh, con duración de 8 a 12 horas y tiempo de recarga de 3 horas al 90% |
| Audio | Micrófono doble con cancelación de ruido, altavoz de alta calidad, soporte de auriculares PTT |
| Escaneando | Imager para lectura de códigos 1D/2D, compatible con PDF417, micro QR. |
| Cámara Frontal | De 5MP |
| Cámara Posterior | A color de 16MP con autoenfoco y flash |
| Botones | Botón de exploración x 2, Botón de encendido, Botón de volumen +/-, Botón programable por el usuario, Botón virtual de escaneo. |
| Bluetooth | BT5.0 BLE (Bluetooth de baja energía) |

| | |
|-------------------------------|--|
| WiFi | 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 2X2 MU-MIMO |
| WWAN | 5G/4G/3G/2G |
| SIM | 2 × ranuras Nano-SIM |
| GPS | GPS; GLONASS; BeiDou. Compatible con A-GPS |
| Grado de protección | IP67 |
| Resistencia a caídas | Caídas múltiples de 1.5 m al concreto a temperatura ambiente. Cumple con la norma MIL-STD-810H (Certificación Grado Militar) |
| Temperatura de funcionamiento | - 20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Temperatura de almacenamiento | - 40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Humedad | 5% ~ 95% (sin condensación) |

*Información sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES



Batería extra de 3.85V, 5,000 MAh (sin antena NFC).



Carcasa de plástico protectora



Cuna/Cargador para una batería



Cargador para 4 baterías



Mango con gatillo (*"Pistol Grip"*)



Mango con gatillo (*"Pistol Grip"*) con lector RFID